



Grillen er utviklet for bruk på fast underlag hvor det ikke er mulig å montere fundament under bakkenivå. Passer for opptil 20 personer. Grillen leveres med en bunnplate i syrefast stål som forankres i underlaget med ekspansjonsbolter.

Grillen festes så til bunnplaten med 3 innvendige ben. Grillen leveres med dreneringsutløp i bunnen og i tillegg kan den leveres med presenning i flammedempende materiale.

Grillprinsen 700 STF kan også leveres med matchende avlastningsbord.

Grillmodellen kan alternativt leveres med pulverlakkert sort utvendig kappe eller med utvendig kappe i kortén stål.

Grillprinsen 700 STF

Montering:

Bunnplaten legges på et avrettet underlag og festes med 3 stk ekspansjonsbolter.

Det borres hull til drenerings-slange, evt. kan drenerings-slange støpes ned.

Grillen løftes på plass. 3 hull i innvendig bunnplate matcher bolter i utvendig bunnplate.

Grillen festes til bunnplaten med muttere.



Avlastningsbord



Grillrist, kullrist og dobbel kappe.

Kvaliteter ved grillen:

- Grillen er produsert i 2 mm syrefast stål
- Svært solid og høy motstandsdyktighet mot hærverk
- Nesten vedlikeholdsfri: asketømming etter behov
- Sikkerhet: dobbel kappe for lav overflate-temperatur – ingen brannskader
- Forventet levealder: mer enn 20 år
- Lett å fyre opp, god forbrenning av grillkullet

Tekniske data:

Høyde (etter montering)	93 cm
Diameter	70 cm
Arbeidshøyde grillrist	75 cm
Vekt ca.	80 kg

Grillen tilfredsstiller krav til universell utforming.

Kontakt oss på info@friluft.no
eller tlf. 32 89 50 50
www.friluft.no

 **friluft**
FRILUFT AS